

PROFESSIONAL PORTABLE

PROFESSIONAL PORTABLE cod.	10 10 10 10 12	
Modello - Model	100/7/M	
Pressione reg. Adjust. Pressure	BAR	25/100
Portata reg. Adjust. volume	lt/h	105/420
Potenza motore Motor power	HP/PS	1,8
Peso Weight	Kg	15
Dimensioni Dimensions	cm.	35 x 24 x 20 h

By Pass



Interamente costruita in acciaio inox 304-430 con piedini in gomma antivibranti e comoda maniglia costruita in materiale isolante fissata sulla copertura della macchina. Interamente "Interpump", costituita dalla pompa con albero camme, bielle guida pistoni e pistoni in ceramica. La testata in alluminio, oltre ai pacchi di guarnizioni, le valvole di aspirazione e mandata, alloggia anche la valvola by-pass e regolazione della pressione, che a sua volta ha incorporato il venturi, per l'aspirazione del detergente in bassa pressione. **Accessori in dotazione:** lancia da lavaggio con pistola automatica, tubo lungo 10 mt., ugello variojet atto all'aspirazione del detergente in bassa pressione.

Made entirely in 304/430 stainless steel with rubber vibration damping feet and practical handle in insulating material, fixed to the machine casing. Made entirely by "Interpump" and comprised of a camshaft pump and piston guide rods and pistons in ceramic. The aluminium head, as well as the gasket packages and the suction and delivery valves, also houses the by-pass and pressure valve, where the Venturi device for low-pressure detergent suction is also incorporated. Supplied with the following accessories: washing lance with automatic spray gun, 10m hose, and variojet nozzle to take up detergent at low pressure.

Vollständig aus Edelstahl 304/430 mit schwingungsdämpfenden Gummifüßen und praktischem Handgriff aus Isolierstoff montiert auf der Verkleidung der Maschine. Vollständig „Interpump“ besteht die Maschine aus einer Pumpe mit Nockenwelle, Kolbenführungspleueln und Pleueln aus Keramik. Der Zylinderkopf aus Aluminium beinhaltet u.a. die Dichtungen, die Einlass- und Druckventile, das By-Pass Ventil und das Ventil für die Druckregulierung, zusammen mit dem Venturirohr für das Saugen des Waschmittels beim Niederdruck. Werkzeugausstattung: Wasserwerfer mit automatischer Pistole, 10mt lang Rohr, Variojet-Düse geeignet zum Absaugen des Waschmittels beim Niederdruck.



TSX

Sono macchine interamente costruite della "Interpump", ad acqua fredda, tutte dotate di stop totale, montano pompa con pistoni in ceramica, guida pistone, bielle albero camme. Carrellata su ruote di grande diametro, con il comodo maniglione, risulta facile anche nello spostamento. Il serbatoio del detergente, è ricavato nello stesso chassis, l'aspirazione è in bassa pressione. Il motore è protetto dall'interruttore magnetotermico. **Accessori in dotazione:** tubo alta pressione lungo 8 mt., dotato di raccordi rapidi, lancia con comando a distanza ed ugello variojet.

Total Stop



TSX "INTERPUMP" cod.	10 10 10 10 08	10 10 10 10 09	10 10 10 10 10
Modello - Model	10/130/M	15/150/T	13/180/T
Pressione reg. Adjust. Pressure	BAR	10/130	15/150
Portata reg. Adjust. volume	lt/h	300/600	300/900
Potenza motore Motor power	HP/PS	3	5,5
Peso Weight	Kg	50	50
Dimensioni Dimensions	cm.	61 x 43 x 65 h	

These cold-water machines are made entirely by "Interpump" and all are equipped with total stop, pump with ceramic pistons, piston guide, and camshaft rods. They are trolley-mounted on large wheels and have a practical large handle so that they are also easy to move around. The detergent tank is housed in the chassis itself and the relevant intake is at low-pressure. The motor is protected by a thermomagnetic circuit breaker. Supplied with the following accessories: high-pressure hose (length 8 m) fitted with rapid coupling for accessories, lance with remote control and variojet nozzle.

Maschinen vollständig aus „Interpump“ gebaut, funktionieren mit kaltem Wasser und sind alle mit Vollstop versehen. Bestehen aus Pumpe mit Keramikpleueln, Kolbenführung, Nockenwellepleueln. Versehen mit breiten Rädern, mit praktischem großen Handgriff ist die Maschine reibungslos tragbar. Die Waschmitteltank befindet sich im selben Gehäuse, der Ansaugzyklus erfolgt beim Niederdruck. Der Motor ist durch den thermomagnetischen Schalter geschützt. Werkzeugausstattung: 8 mt lang Hochdruckrohr versehen mit Schnellanschluss, Wasserwerfer mit Fernbedienung und Variojetdüse.

ARTIC PROFESSIONAL

Telaio in ferro verniciato e copertura in **acciaio inox**. Pompa "Interpump" a 3 pistoni in ceramica. Pressione regolabile. Aspirazione detergente in bassa pressione. Protezione motore con termico regolabile. **Accessori in dotazione:** Lancia da 120 cm. Pistola antinfortunistica e comando a distanza. Tubo alta pressione da mt. 10. Innesti rapidi di serie. Ingresso acqua con filtro incorporato. Cavo e spina elettrica a norme CE.

Stainless steel frame and cover. "Interpump" pump with 3 ceramic pistons. Adjustable pressure. low-pressure detergent intake. Motor protected by adjustable thermic. **Standard equipment:** Lance 120 cm. Athermic pistol with remote control. High-pressure hose 10 mt. Standard quick couplings. Water input and filter incorporated. Electric cable and plug complying with CE standards.

Revestida de acero inox. Bomba tres pistones ceramica "Interpump". Presion regulable. Aspiracion detergentes sistema Venturi. Motor protegido da termico regulable. Acesorios incluido: lanza de 120 cm. pistola y comando a distancia. Manguera alta presion de 10 metros y inesto rapido. Entrada de l'agua con filtro incorporado. Hilo y enchufe electrico conforme a las normas CE.



By Pass

PROFESSIONAL A FREDDO cod.	10 10 10 02	10 10 10 03	10 10 10 04	10 10 10 05	10 10 10 06	10 10 10 07
Modello - Model	100/11/M	100/13 T	160/15/T	200/15/T	200/21/T	200/18/T
Pressione reg. Adjust. Pressure	BAR	25/100	25/100	25/160	25/200	25/160
Portata reg. Adjust. volume	lit/h	300/660	300/780	300/900	300/900	300/1080
Potenza motore Motor power	HP/PS	3	3	5,5	7,5	7,5
Peso Weight	Kg	65	65	65	65	65
Dimensioni Dimensions	cm.	93 x 60 x 81,5 h				

ARTIC PROFESSIONAL ENGINE

Pompa a pistoni in ceramica con bielle e albero a camme giri minuto 1450, motore a benzina verde Honda con avviamento a strappo, collegato alla pompa tramite riduttore dei giri con rapporto 1/2, acceleratore automatico, alla richiesta di potenza tramite pistola della lancia si ottiene l'accelerazione del motore. Lancia con pistola antinfortunistica, tubo alta pressione lungo mt 10 con innesto rapido, ugello rotante 0045.

Slow running triplex ceramic plunger pump with brass cylinder head and stainless steel valves. Powered by Honda II h/p petrol engine with oil alert and 1/2 oil lubricated reduction gear box. Acceleration of the engine obtained by pressing the trigger. Powder coated chassis with rubber wheels. Low pressure detergent injection. Supplied with 10 metres of high pressure hose, spray gun and lance.

Bomba a 1450 rpm y tres pistones en cerámica, motor a gasolina Honda con arranque a tirón y regulador automático de vueltas para mantener una aceleración constante. Lanza de 120 cms con pistola, manguera de 10 mts con acople giratorio rápido, boquilla rotativa 0045.



By Pass

ARTIC PROFESSIONAL cod.	10 10 10 11
Modello - Model	200/15/T
Pressione reg. Adjust. Pressure	BAR
Portata reg. Adjust. volume	lit/h
Potenza motore Motor power	HP/PS
Peso Weight	Kg
Dimensioni Dimensions	cm.
	85 x 48 x 60 h