

cod. 10 30 13 00 21

**ELECTRIC ONE**

Maschera elettronica ad oscuramento automatico a cristalli liquidi. Tonalità fissa 11 DIN, indicata per diversi tipi di saldatura: MIG/MAG, elettrodi.

*Electronic mask for welding, liquid crystal automatic darkening. Shade 11 DIN, suited to various types of welding: MIG/MAG, electrodes.*



|                     |                     |                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Modello             | Model               | autom. 4-11 DIN         |
| Dim. filtro         | Filter size         | 110x90x9 mm             |
| Campo visivo filtro | Filter field vision | 96x40 mm                |
| Regolazione         | Adjustment          | fix 11 DIN              |
| Tempo commutazione  | Switching time      |                         |
| Chiaro scuro        | Light to dark       | 0,0005 s                |
| Scuro chiaro        | Dark to light       | 0,1 - 1 s               |
| Protezione UV/IR    | Prot. UV/IR         | max prot. 16 DIN        |
| Alim. energia       | Power supply        | celle solari/solar cell |
| Trasparenza         | Transparency        |                         |
| Non Attiva          | Not active          | protection 4 DIN        |
| Attiva              | Active              | protection 9-13 DIN     |

cod. 10 30 13 00 01

Maschera a casco in materiale termoplastico SENZA VETRINI

*Welding helmet in thermoplastic material WITHOUT GLASSES*



cod. 10 30 13 00 22

**ELECTRIC TWO**

Maschera elettronica ad oscuramento automatico a cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo da 9 a 13 DIN per permettere, a seconda del processo di saldatura, la regolazione della sensibilità individuale del filtro. Indicata per tutti i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, elettrodi, TIG 20 Amps, plasma.

*Electronic mask for welding, with liquid crystal automatic darkening and adjustment device. Uninterrupted darkening shade from 9 to 13 DIN adjusts to the individual sensitivity of the filter according to the welding process. Suited to all welding processes: MIG/MAG, electrodes, TIG>20 Amps, plasma.*



|                     |                     |                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Modello             | Model               | autom. 4-9 DIN a 13 DIN |
| Dim. filtro         | Filter size         | 110x90x9 mm             |
| Campo visivo filtro | Filter field vision | 96x40 mm                |
| Regolazione         | Adjustment          | 9 - 13 DIN              |
| Tempo commutazione  | Switching time      |                         |
| Chiaro scuro        | Light to dark       | 0,0005 s                |
| Scuro chiaro        | Dark to light       | 0,1 - 1 s               |
| Protezione UV/IR    | Prot. UV/IR         | max prot. 16 DIN        |
| Alim. energia       | Power supply        | celle solari/solar cell |
| Trasparenza         | Transparency        |                         |
| Non Attiva          | Not active          | protection 4 DIN        |
| Attiva              | Active              | protection 9-13 DIN     |

cod. 10 30 13 00 02

Schermo a mano in fibra compressa SENZA VETRINI per la saldatura ad arco elettrico con rinforzo interno parafumi

*Handshield in pressed fiber for electric arc welding with inside smokeproof support WITHOUT GLASSES*

