

## Telo elettrostatico mod. Skin Mask

per la protezione della vettura e per le pareti della cabina, in PLL-HD. Resiste ai solventi, impermeabile. Tempi di mascheratura ridotti dell' 80%; aderisce alla superficie perchè sottoposto a speciale trattamento "a corona"; la vernice si attacca alla pellicola; riutilizzabile; gli scarti sono ridotti dell'80%; ecologico e riciclabile; raccomandato per l'utilizzo con infrarossi e per l'utilizzo con vernici ad acqua

## Masking film mod. Skin Mask

for carbody and spraybooth walls protection. Made of PLL-HD. Solvent, water proof. Masking times reduced by 80%; highly electrostatic, it adheres to the surface, as it has undergone a special treatment; water resistant; the paint sticks to the film; re-usable, waste is reduced by 80%; ecologic and recyclable; recommended for infrareds and for water base paints.

cod. 17 02 90 10 19 m 4 x 150 - l = 96 cm

cod. 17 02 90 10 24 m 5,4 x 111 - l = 96 cm



Dati per la sicurezza:


- > punto di fusione cristallina 120°/130° C
- > temperatura di accensione circa 350° C
- > densità 0,92 g/cm<sup>3</sup>
- > solubilità: non solubile
- > decomposizione termica circa 280° C

Safety features :

- > crystal melting point 120°/130° C
- > burning temperature about 350° C
- > density 0,92 g/cm<sup>3</sup>
- > water insoluble
- > thermic decomposition about 280°C



MADE IN ITALY



vedi  
pag. 39  
carrelli

trolley  
see  
page 39

