

cod. 12 40 20 10 21

Avviatore d'emergenza 2200 A - 24 V

nasce per il veicolo industriale. Questo modello è utilizzato per furgoni e camion solo a 24 V. E' un prodotto con un rapporto prestazioni / peso ottimale consigliato per avviamenti di varie tipologie di motori (motrici, ruspe, motori marini)

Emergency starter 2200 A - 24 V

for industrial vehicles. This model is suitable for vans and trucks, only 24 V. The product has an excellent weight capacity rate, suitable for starting of different kinds of motors (sea motors, bulldozers, engines, etc..)



cod. 12 40 20 10 20

Avviatore d'emergenza 3200 A - 24 V

nasce per impieghi solo a 24 V. Un prodotto estremo con prestazioni eccezionali indicato per un elevato numero di avviamenti anche molto impegnativi senza necessità di frequenti ricariche consigliato per pullman, flotte di autotrasportatori e mezzi particolarmente difficili

Emergency starter 3200 A - 24 V

for use at 24 V only. An extreme product with extraordinary capacity, suitable for a number of startings, even difficult ones, with no need for much recharging. Recommended for buses, trucks fleet, and very demanding means of transport



Dati tecnici	Technical data	mod. 2200 A - 24 V	mod. 3200 A - 24 V
Tensione di utilizzo	Operation voltage	24 V	24 V
Amperaggio di spunto	Inrush amperage	2200 A p	3200 A p
Batteria interna	Internal battery	12 V 18 Ah	12 V 26 Ah
Amperaggio continuo	Continuous amperage	600 A	925 A
Peso	Weight	19,2 kg	25,00 kg
Tensione di ricarica	Recharge voltage	230 V	230 V
Alimentazione di ricarica	Recharge power supply	LESA 7 A (24 V 2 Ah)	LESA 7 A (24 V 2 Ah)
Caricatore automatico	Automatic loader	SI / YES	SI / YES
Cavi di ricarica 12V	12V recharge cables	NO	NO
Pinze isolate	Isolated pliers	SI / YES	SI / YES
Voltaggio di carica	Charge voltage	max 25.2 V	max 25.2 V
Durata di vita *	Life duration *	500 cicli / cycles	550 cicli / cycles
Diametro cavi	Cables diameters	40 mm	40 mm
Lunghezza cavi	Cables Length	160 cm	150 cm
Protezione sovratensione	Overvoltage protection	SI / YES	SI / YES
Batterie sigillate	Sealed batteries	SI / YES	SI / YES
Numero di batteria	Battery number	2	2
Scocca antiurto	Shockproof bodywork	ABS	ABS

* calcolato su una intensità di scarica del 50% * calculated on a 50% peak intensity